

その他付帯設備概要

危険物倉庫

種類	温調範囲	収納能力	台数
温風温蔵庫	30℃	2パレット	1基
	30~80℃	8パレット	1基
	30~120℃	計64パレット	7基
冷蔵倉庫	0~5℃	20㎡	1基
冷凍庫	-40℃	426リットル	1基
	-30~20℃	20フィート	2基
冷蔵冷凍庫	-30~5℃	20㎡	1基
保温庫	20~30℃	69パレット	1基
危険物自動ラック倉庫	常温	774パレット	1基
	常温	2500パレット	1基
	常温	1810パレット 内、コンテナ266基	1基

タンク

種類	概要	台数
地下タンク(モノマー)	15㎡	4基
屋外タンク(溶剤)	30㎡	6基
屋外タンク(モノマー)	15㎡	1基
溶剤用ストレージタンク	20㎡	5基
反応釜用チャージタンク	0.2~15㎡	23基
反応釜用レシーバータンク	0.2~15㎡	18基

ユーティリティ

種類	概要	台数
地下ピット(冷却水)	300㎡	2基
冷水塔	冷却能力:約907kW=779,900kcal/hr	2基
液体窒素タンク	純度:99.999% 9.96㎡ 供給圧力:0.8MPa	1基
	純度:99.999% 17.84㎡ 供給圧力:0.9MPa	1基
チラー設備	冷却能力:約25kW=21,000kcal/hr	1基
	冷却能力:約27kW=23,400kcal/hr	1基
	冷却能力:約56kW=48,000kcal/hr	1基
	冷却能力:約50kW=43,000kcal/hr	1基
	冷却能力:約75kW=64,500kcal/hr	2基
	冷却能力:約118kW=101,500kcal/hr	1基
	冷却能力:約132kW=113,000kcal/hr	2基
	冷却能力:約170kW=146,000kcal/hr	1基
	冷却能力:約236kW=202,000kcal/hr	3基
	冷却能力:約300kW=258,000kcal/hr	2基
軟水装置	12㎡/hr	1基
イオン交換水装置	6㎡/hr	1基
蒸気用ボイラー	2,000kg/hr	5基
	2,500kg/hr	1基
熱媒体油ヒーター	30kw(25,800kcal/hr) 常温~300℃	2基
熱媒ボイラー	290kw(250,000kcal/hr) 常温~300℃	1基
	930kw(800,000kcal/hr)	1基
空気圧縮機	スクルー回転式 22kW	1基
	スクルー回転式 37kW	2基
温水タンク	20~95℃	14基
インライン温水制御	30~95℃	17基

その他付帯設備概要

真空設備

種類	概要	台数
真空ポンプ	ルーツ型(ドライ) 7.5~22kW 8.2~16.1m ³ /s	24基
	スクリー型(ドライ) 15kW 6.2m ³ /s	1基
メカニカルブースターポンプ	5.5~11kW 16.6~33.8m ³ /s	18基

環境保全

種類	概要	台数
排水処理設備	処理量:30m ³ /日	1基

その他装置

種類	概要	台数
ベールカッター	出力:5ton@10MPa 切断可能領域:W500×H350 鋸板:超硬度合金(SEGアロイ)	1基
非常用自家発電機	625KVA	1基

充填・袋詰設備

充填設備

種類	概要	台数
液体充填設備	半自動充填機(一斗缶用)	9基
	自動充填機(一斗缶用)	2基
	半自動充填機(ドラム用)	10基
粉体充填設備	スクリー式コンベア	1基
	振動ふるい機(網面積0.594m ²)	1基
	スクリーフィーダー	1基
	集塵機	2基
	小型袋口縫いマシン	2基
	ヒートシーラー	1基

クリーンルーム

種類	概要	台数
ドラム缶用	クラス1,000(充填口クラス100)	1室
一斗缶用	クラス10,000(充填口クラス1,000)	1室

濾過機

種類	概要	台数
スパークラーフィルター/日新加工(株)	濾過面積:0.18~9.32m ² / 4.2~305L / 90~150℃	12基
バッグフィルター/イトン(株)	28~56L / 150℃	31基
カートリッジフィルター/スリーエムジャパン(株)	1.4~140L / 60~120℃ / 1~57本	25基
カートリッジフィルター/アイオン(株)	12~35L / 80℃ / 5~10本	4基
カートリッジフィルター/日本ポール(株)	1.8~102L / 40~80℃ / 1~14本	13基
カートリッジフィルター/アドバンテック東洋(株)	1.9L / 40℃ / 1本	3基
カートリッジフィルター/(株)ロキテクノ	40~90L / 40~99℃ / 1~20本	14基
200L濾過機 丸型ヌッチェ	濾過面積:0.49m ²	1基
800L濾過機 角型ヌッチェ	濾過面積:1.22m ²	3基
液体用マグネットフィルター	磁力:10,000ガウス / 105℃	3基
粉体用マグネットフィルター	磁力:10,000ガウス / 60℃	4基